


Logotype		Dokumentnamn/kapitelrubrik		Kapitelbokstav/ sidnr.		
		Exempel på beskrivning uppställd enligt RA 98 VVS/ANLÄGGNING		1 av 22		
		Projektnamn		Handläggare		
Status		Stora Projektet		Kalle Karlsson		
Förfrågningsunderlag		Stockholm		Projektnummer		
				12345		
				Datum		
				2007-01-21		
				Rev.datum		
Kod	Text	Mängd	Enhet	Rev		
<b><u>VVS</u></b>						
P	APPARATER, LEDNINGAR MM I RÖRSYSTEM ELLER LEDNINGSNÄT					
PM	APPARATER FÖR Rening ELLER BEHANDLING AV FAST, FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM I RÖRLEDNING					
PMB	APPARATER FÖR Rening AV FAST,FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM					
PMB.2	APPARATER FÖR Rening AV FLYTANDE MEDIUM					
PMB.221	<p>Oljeavskiljare och bensinavskiljare</p> <p>Typgodkänd oljeavskiljare klass 1 enligt EN 858, helgjuten i betong typ NEUTRA-com , NEUTRApro eller NEUTRAmax för markförläggning med en kapacitet på ..... lit/sek och..... liters slamutrymme.</p> <p>Avskiljaren skall vara invändigt ytbehandlad och levereras komplett med koalascensmaterial, utloppsventil som stänger automatiskt samt lock och betäckningar klass.....</p> <p>Tillbehör:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Avskiljaren förses med larm för såväl "hög oljenivå" s.k. tömningslarm som dämninglarm.</li> <li>- Avskiljarna kan erhållas med en integrerad provtagnings-möjlighet</li> </ul> <p>Alternativt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Efter avskiljaren monteras en NEUTRAcheck provtagningsbrunn i betong komplett med lock och betäckningar</li> </ul>					
<b><u>ANLÄGGN</u></b>						
PD	BRUNNAR O D I MARK					
PDF	AVSKILJARBRUNNAR					
PDF.2	<p>Oljeavskiljare och bensinavskiljare</p> <p>Typgodkänd oljeavskiljare klass 1 enligt EN 858, helgjuten i betong typ NEUTRA-com , NEUTRApro eller NEUTRAmax för markförläggning med en kapacitet på ..... lit/sek och..... liters slamutrymme.</p> <p>Avskiljaren skall vara invändigt ytbehandlad och levereras komplett med koalascensmaterial, utloppsventil som stänger automatiskt samt lock och betäckningar klass.....</p> <p>Tillbehör:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Avskiljaren förses med larm för såväl "hög oljenivå" s.k. tömningslarm som dämninglarm.</li> <li>- Avskiljarna kan erhållas med en integrerad provtagnings-möjlighet</li> </ul> <p>Alternativt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Efter avskiljaren monteras en NEUTRAcheck provtagningsbrunn i betong komplett med lock och betäckningar</li> </ul>					
PDH						