


| | | | | | |
|---|---|--|-------|------------------------|--|
| Logotype | | Dokumentnamn/kapitelrubrik | | Kapitelbokstav/ sidnr. | |
|  | | Exempel på beskrivning uppställd enligt RA 98 VVS/ANLÄGGNING | | 1 av 22 | |
| | | Projektnamn | | Handläggare | |
| Status | | Stora Projektet | | Kalle Karlsson | |
| Förfrågningsunderlag | | Stockholm | | Projektnummer | |
| | | | | 12345 | |
| | | | | Datum | |
| | | | | 2005-01-21 | |
| | | | | Rev.datum | |
| | | | | | |
| Kod | Text | Mängd | Enhet | Rev | |
| <u>VVS</u> | | | | | |
| P | APPARATER, LEDNINGAR MM I RÖRSYSTEM ELLER LEDNINGSNÅT | | | | |
| PM | APPARATER FÖR Rening ELLER BEHANDLING AV FAST, FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM I RÖRLEDNING | | | | |
| PMB | APPARATER FÖR Rening AV FAST,FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM | | | | |
| PMB.2 | APPARATER FÖR Rening AV FLYTANDE MEDIUM | | | | |
| PMB.221 | Oljeavskiljare och bensinavskiljare Typgodkänd oljeavskiljare klass 1 enligt EN 858, helgjuten i betong med integrerad slamavskiljare och provtagningsmöjlighet typ Awas Galaxy 1902 för markförläggning med en kapacitet på lit/sek ochliters slamlagringskapacitet. Avskiljaren skall vara en koalascensavskiljare utan koalascensmaterial och sålunda underhållsfri. Den skall vara invändigt ytbehandlad och levereras komplett med utloppsventil som stänger automatiskt samt lock och betäckningar klass..... Tillbehör: Avskiljaren förses med larm för såväl "hög oljenivå" s.k. tömningslarm som dämninglarm. | | | | |
| <u>ANLÄGGN</u> | | | | | |
| PD | BRUNNAR O D I MARK | | | | |
| PDF | AVSKILJARBRUNNAR | | | | |
| PDF.2 | Oljeavskiljare och bensinavskiljare Typgodkänd oljeavskiljare klass 1 enligt EN 858, helgjuten i betong med integrerad slamavskiljare och provtagningsmöjlighet typ Awas Galaxy 1902 för markförläggning med en kapacitet på lit/sek ochliters slamlagringskapacitet. Avskiljaren skall vara en koalascensavskiljare utan koalascensmaterial och sålunda underhållsfri. Den skall vara invändigt ytbehandlad och levereras komplett med utloppsventil som stänger automatiskt samt lock och betäckningar klass..... Tillbehör: Avskiljaren förses med larm för såväl "hög oljenivå" s.k. tömningslarm som dämninglarm. | | | | |
| PDH | | | | | |